



ALLZWECKPUMPE NP 4 DH

Schmutzwasser • Dieselmotor



PUMPE:
wartungsfrei
trockenlaufsicher

MOTOR:
Direkteinspritzung
Dekompressionsautomatik
Trockenluftfilter mit
Vorabscheider
Druckumlaufschmierung



selbstansaugend bis 8,4 m

Korndurchlass \varnothing 8 mm

Q max. 520 l/min.

Gewicht 49 kg

optional mit 12-V-Elektronikstart mit Zündschlüssel
optional fahrbare Version

EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.
(Heizöl EL und Diesel \leq Raumtemperatur)

Flüssigkeitstemperatur: $\leq 100^\circ\text{C}$


Flüssigkeitsdichte: $\leq 1,1 \text{ kg/dm}^3$

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m (WS)
520	0
460	15
420	20
300	30
0	41

Förderhöhe H m (WS)



Q l/min, bei H m (Wassersäule), gültig für $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ und kinematische Viskosität $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.
Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944, Genauigkeitsstufe III.

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 4-Takt Diesel HATZ 1B20

Start: Reversierstart

Hubraum: 243 cm^3 / 1 Zylinder

Nennleistung: 3,4 kW bei 3600 U/min.

Gesamtgewicht: 49 kg

Abmessungen: L 57 x B 46 x H 50 cm

Anschlussgröße: G2"

STORZ - Kupplung: C

Korndurchlass: \varnothing 8 mm

Tankinhalt: 3,0 Liter

Betriebsdauer pro Tankfüllung: ca. 2 h 30 m

Schallleistungspegel LWA: 105 dB

WERKSTOFFE:

Pumpengehäuse:

Al-Legierung nach DIN EN 1706*

Rohrrahmen:

Stahl schwarz lackiert

Laufrad:

Sondergusseisen nach DIN EN 1561

Leitapparat:

Sondergusseisen nach DIN EN 1561

Dichtungen:

mineralölbeständige Elastomere

Wellenabdichtung:

Gleitringdichtung Kohle / Keramik

*meerwasserbeständig



leistungsstark
robust
zuverlässig



Pumpcenter Nord GmbH

Bogenstr. 34 | 22926 Ahrensburg | Tel: 04102 - 668 98 88

Mail: info@pumpcenter-nord.de
www.pumpcenter-nord.de

Technische Änderungen vorbehalten. V_01/17