Mit dem innovativen Rylstatic® System
Der neuesten patentierten TIPSA Technologie

RYLSTATIC SYSTEM

Innovative Fog Technology

Viper™ ® Attack

Premium Strahlrohr mit verstellbarer Literleistung

Im Einsatz immer ganz vorne

tipsa Kuriyama Group

Viper™ ® Attack

Premium Strahlrohr mit verstellbarer Literleistung

tipsa Kuriyama Group

Das einstellbare Strahlrohr mit der großen Einsatzbreite	Patentiertes Rylstatic System für überrragenden Sprühstrahl
Höchste Qualität mit beidseitig gelagertem Kugelventil	Entwickelt & gebaut gemäß NFPA 1964 & UNE EN 15182-2 Type 3 Norm

Durchflussmengen:

Die gewünschte Durchflussrate kann über einen rastenden Ring leicht und präzise eingestellt werden. Dieser Ring hat eine erhöhte Markierung, um auch bei eingeschränkten Sichtverhältnissen die Stellung für max. Durchflussmenge ertasten und einstellen zu können. Die darauf folgenden Spülstellung ermöglicht das Herausspülen nahezu aller Verunreinigungen aus dem Strahlrohr, um Störungen beim Strahlbild und eine damit einhergehende Reduzierung der Löschwirkung rechtzeitig verhindern zu können.

Strahlform:

Die Strahlform - weiter Sprühstrahl, enger Sprühstrahl, Vollstrahl- wird duch Drehen des Strahlrohrkopfes eingestellt. Der Strahlrohrkopf hat eine erhöhte und damit fühlbare Markierung für die Position „enger Sprühstrahl“. Alle VIPER ATTACK Strahlrohre sind mit dem innovativen „RYLSTATIC - System“ ausgerüstet, das einen feineren Sprühstrahl und einen geringeren Reibungsverlust bietet als traditionelle Hohlstrahrohre. Optional sind aber auch rotierende Zahnkränze lieferbar.

Absperrorgan:

Das Kugelventil ist beidseitig gelagert und damit besser gegen Druckstösse gesichert. Die Kugel ist aus Edelstahl gefertigt und damit äussert wartungsarm (Ausnahme: die 2 1/2” Rohre haben eine Polymerkugel). Die Funktion “Öffnen” und “Schliessen” erfolgt über den Sperrbügel bei geringem und konstantem Widerstand.

Einlasssieb aus Edelstahl:

Das Gitter im Strahlrohreingang verhindert das Eindringen grober Verunreinigungen und eine dadurch mögliche Beschädigung des Strahlrohres.

Ring zur Litereinstellung:

Die Markierungen auf dem Ring sind per Laser “graviert” und damit gegen Abrieb und Ausbleichen dauerhaft geschützt.

TIPSA- Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain

Kontakt: +34 93 602 1818 · www.tipsa.com

Viper™ ® Attack

Premium Strahlrohr mit verstellbarer Literleistung

Serien Nummer:

Jedes Strahlrohr ist mit einer Seriennummer versehen, um den Produktionszeitpunkt rück-verfolgen zu können.

Eingangsgewinde:

VIPER ATTACK Strahlrohre werden serienmässig ausgerüstet mit alternativ folgenden Eingangewinden: - NST/NH Innengewinde - NPSH/IPT Aussengewinde - BSP Innengewinde.

VIPER ATTACK Strahlrohre sind gegen Aufpreis erhältlich mit den folgenden Kupplungssystemen: STORZ, BARCELONA UNE 23400, DSP/ GUILLEMIN, UNI, NOR, GOST und MACHINO. Das Eingangsgewinde ist leicht drehbar gelagert, um ein unerwünschtes Abkuppeln bei verdrehten Schläuchen zu verhindern.

Schaum:

VIPER ATTACK ® Strahlrohre können mit einem abnehmbaren Schwerschaumaufsatz auch als Schaumrohre verwendet werden. Es werden sowohl mit premix Lösung als auch über einen Zumischer sehr gute Schaumqualitäten erzielt.

Zulassungen und Standards:

VIPER ATTACK® Strahlrohre erfüllen die Anforderungen der NFPA 1964, sind gefertigt in einer nach ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte und erfüllen die EN15182-1 & EN15182-2 type 3. Selbst Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich.

Wartung und Pflege:

VIPER ATTACK® Strahlrohre erfordern minimale Wartung um stets einsatzbereit zu sein. Nach dem Einsatz von Schaummitteln bzw. von kontaminiertem Wasser sollten die Strahlrohre mit klarem Wasser ausreichend gespült werden. Ersatzteilsätze / service kits sind erhältlich.

tipsa behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen, solange diese innerhalb der bestehenden Norm liegen oder aufgrund einer Normänderung notwendig geworden sind. Kundenspezifische Produktänderungen können nach Absprache und Einigung vorgenommen werden. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder TIPSA direkt über unter “tipsaex@tipsa.com

Das innovative RYLSTATIC® System ist eine patentierte Technologie.

1” Viper® Attack *	Modell	Länge ohne Kupplung	Gewicht ohne Kupplung	Eingangsgewinde	Durchflußmengen	Effektive Reichweite	Schwerschaumrohr
		cm	kg	inch	lpm	m	
	VA 540	20	1,35	1" IG STORZ-D	25	16	CEP VA 1”
					50	20	
					75	22	
					150	25	
	VA 550	20	1,35	1" IG STORZ-D	25	16	
					50	20	
					125	24	
					175	26	
	VA 1560	20	1,35	1" IG STORZ-D	50	20	
					100	23	
					160	25	
					200	27	
	VA 1562	20	1,35	1" IG STORZ-D	50	20	
					100	23	
					160	25	
					235	28	
	VA 1566	20	1,35	1" IG STORZ-D	50	20	
					100	23	
					160	25	
					250	28	

*Hochdruckoption ebenfalls verfügbar für eine exzellentes Strahlbild auch bei 40 bar, gemäß EN 15182-4 Typ 3 (Kategorie 4)

TIPSA- Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
Kontakt: +34 93 602 1818 · www.tipsa.com

Viper™ Attack

Premium Strahlrohr mit verstellbarer Literleistung

tipsa Kuriyama Group

1 1/2" Viper Attack	Modell	Länge ohne Kupplung	Gewicht ohne Kupplung	Eingangsgewinde	Durchflußmengen	Effektive Reichweite	Schwerschaumrohr
		cm	kg	inch	lpm (at 6 bar)	m (at 6 Bar)	
	VA 1562	23,3	1,50	1 ½" IG STORZ-C	50	20	CEP VA 1"
					100	23	
					160	25	
					235	28	
	VA 3510	23,5	1,78	1 ½" IG STORZ-C	130	24	CEP VA 1 1/2"
					230	27	
					300	30	
					400	35	
	VA 3012	23,5	1,78	1 ½" IG STORZ-C	115	23	
					230	27	
					360	33	
					475	37	

2" Viper Attack	Modell	Länge ohne Kupplung	Gewicht ohne Kupplung	Eingangsgewinde	Durchflußmengen	Effektive Reichweite	Schwerschaumrohr
		cm	kg	inch	lpm (at 6 bar)	m (at 6 Bar)	
	VA 3510	25,9	1,86	2" AG STORZ-C oder B	130	24	CEP VA 1 1/2"
					230	27	
					300	30	
					400	35	
	VA 3012	25,9	1,86	2" AG STORZ-C oder B	115	23	
					230	27	
					360	33	
					475	37	
	VA 12250	31,5	3,52	2" AG STORZ-B	470	37	CEP VA 2 1/2"
					560	38	
					750	39	
					950	41	

2 1/2" Viper Attack	Modell	Länge ohne Kupplung	Gewicht ohne Kupplung	Eingangsgewinde	Durchflußmengen	Effektive Reichweite	Schwerschaumrohr
		cm	kg	inch	lpm (at 6 bar)	m (at 6 Bar)	
	VA 12250	33,3	3,72	2 ½" IG - STORZ B	470	37	CEP VA 2 1/2"
					560	38	
					750	39	
					950	41	

Die effektive Reichweite in ft ist bei 100 PSI (7bar) gemessen, die effektive Reichweite in m wurde bei 6 bar Eingangsdruck gemessen.
Das RYLSTATIC® System ist äusserst wartungsarm.